



S50-MA - EGYENES M18 FOTOELEKTROMOS SZENZOR

M18 fotocell fémházzal

S50-MA-5-A00-NN

952022110 M18 Prizmás fényzorompó, fém, NPN, M12 csatlakozó

- M18 hengeres ház
- Beágyazott kábel vagy M12 csatlakozó
- IP67 Nikkelezett sárgaréz ház
- PNP vagy NPN kimenet



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Nem
Fotocellás technológia	Fénysorompó
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	NPN
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,035 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	4000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C

Min. távolság	100 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	0,5 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Type of light	LED
Tömeg	60 g

