



S50-MA - EGYENES M18 FOTOELEKTROMOS SZENZOR

M18 fotocell fémházzal

S50-MA-2-C21-NN

952022130 M18 Közepes tárgyreflexiós közelségi, fém,
NPN, 2 m kábel

- M18 hengeres ház
- Beágyazott kábel vagy M12 csatlakozó
- IP67 Nikkelezett sárgaréz ház
- PNP vagy NPN kimenet



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	Igen
Fotocellás technológia	Tárgyreflexiós, közelségi
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	NPN
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,035 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	400 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C

Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	0,5 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Type of light	LED
Tömeg	110 g

