



## S62 - KOMPAKT FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ

Standard érzékelő

S62-PA-2-C11-NN

956211430 Tárgyreflexiós közelségi, NPN, 2 m kábel

- Nagy pontosságú LED vagy Laser kibocsátás
- Standard 50 x 50 méret
- Beágyazott kábel vagy M12 forgatható csatlakozó
- PNP, NPN, PNP/NPN vagy SPDT relé kimenet
- Háttérvilágítás



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Dimension (mm)            | 18 x 50 x 50                        |
| Elektromos csatlakozás    | Kábel, 2 m                          |
| Fotocellás technológia    | Tárgyreflexiós, közelségi           |
| Funkció                   | Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol |
| IP-osztály                | IP67                                |
| Jóváhagyások              | CE, UL                              |
| Kábelhossz                | 2000 mm                             |
| Kilépés                   | NPN                                 |
| LED-kijelzés              | Igen                                |
| Lencse anyaga             | PMMA, Polikarbonát                  |
| Light type                | Vörös LED                           |
| Max. felvett teljesítmény | 0,03 A                              |
| Max. kimeneti áram        | 0,1 A                               |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C                               |
| Max. távolság             | 2000 mm                             |
| Max. üzemi hőmérséklet    | 55 °C                               |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Min. tárolási hőmérséklet | -20 °C      |
| Min. távolság             | 0 mm        |
| Min. üzemi hőmérséklet    | -10 °C      |
| Reakcióidő                | 0,5 ms      |
| Tápfeszültség             | 10-30 V DC  |
| Test anyaga               | ABS műanyag |
| Tömeg                     | 90 g        |

