



VÉDŐ ÁLLVÁNY SG-PSB & SG-PSM

SG-PSM-2-500

95ASE2300 védoállvány 2 beállítható tükörrel, m = 500 mm

- Biztonsági állvány SG-PSB, magasság: 600-1900 mm
- Védőállvány tükörnek SG-PSM
- Gyors függőleges és axiális elhelyezkedés
- Gyors függőleges és radiális beállítás
- Lengéscsillapítás és rezgéscsillapítás



TERMÉKLEÍRÁS

Az SG-PSB és SG-PSM a Datalogic fényfüggönyökhöz való állványok teljesen új sorozata, amely megkönnyíti a magasság és a szög beállítását.

Az állványok acélalagra szerelt erős alumíniumprofilból vannak. Az alapot két lemez és egy vízmérték alkotja, ez utóbbi az állvány egyszerű szintbeállítását szolgálja.

A szög beállítása két lépésben történik:

- „Durva” beállítás a felső lemezen lévő hornyokkal (ezek 30, 45, 60, 90 foknak felelnek meg);
- „Finom” beállítás három kis furattal, amelyek $\pm 10^\circ$ -os szögszabályozást garantálnak.

A testvédelmet a beépített tükrökkel felszerelt speciális állvány szolgálja. Ez az állvány a 2, 3 vagy 4 sugaras fényfüggönyhöz használható, ahol a tükrök az 500, 800, 900 és 1200 mm-es biztonságos magassághoz vannak kialakítva, összhangban az EN ISO 13855 (EN-999) szabvány előírásaival. Mindegyik tükrő három csavarral állítható be.

Tartozékként rendelkezésre áll még egy négyzet alakú lemez, amely a padlóra erősíthető, valamint három rugó, amelyeket a lemez és az állvány között kell elhelyezni, és amelyek egyrészt felveszik az ütések és rezgéseket, másrészt megkönnyítik az állvány egyenetlen felületre való szerelését.

Állvány beépített tükrökkel **SG-PSM**

Mindegyik tükrőhöz tartozik három beállítócsavar



SG-PS állvány rezgéscsillapítóval **SG-P**





