



## BIZTONSÁGI RADAROK KÖZPONTI EGYSÉG

LBK-C22

LBK-C22 központi egység



- Könnyű programozhatóság
- 2xNO biztonsági relé kimenet 2xNO kiegészítő relé kimenet
- 1-6db radar egység csatlakoztathatósága egy központi modulhoz
- SIL2, PLd



### TERMÉKLEÍRÁS

Az LBK-C22 egy relé kimenetekkel rendelkező központi vezérlő, amely akár 6 LBK-S01 érzékelőt képes kezelni. Az LBK-C22 vezérlő egy USB-porton csatlakoztatott számítógépen az Inxpect Safety alkalmazáson keresztül konfigurálható. Az alkalmazás lehetővé teszi az érzékenységi szintek, a biztonsági funkciók, a biztonsági terület és a riasztási terület méretének, valamint a bemeneti és a kimeneti portok funkcióinak beállítását.

#### Biztonsági kimenetek

A vezérlőnek kétcsatornás biztonsági relé kimenete van a riasztásokhoz és a gépek közvetlen vagy közvetett biztonságához.

#### Kiegészítő kimenetek

A vezérlőnek két kiegészítő relé kimenettel is rendelkezik, amelyek konfigurálhatóak: előriasztás, hiba, némítási állapot jelzésére

### MŰSZAKI ADATOK

Dimension A	166 mm
Dimension B	92,6 mm

<b>Dimension C</b>	46,5 mm
<b>Élettartam</b>	20 years
<b>Felszerelés</b>	DIN sín, TS35
<b>Felvett teljesítmény</b>	3,8 W
<b>Hőmérséklet-tartomány rögzített használata ettől:</b>	-30 °C
<b>IP-osztály</b>	IP20
<b>MTTFd</b>	40 years
<b>PL</b>	d
<b>Safety outputs NO</b>	2
<b>SIL</b>	2