



S50-PR - 90° M18 FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ

M18 fotocella műanyag házzal

S50-PH-5-B01-PP
952001960 M18 Pol. prizmás fénys., radiális, lézer,
PNP, M12 csatlakozó

- M18 hengeres ház
- Beágyazott kábel vagy M12 csatlakozó
- Sík oldalak az egyszerű beépítésre
- PNP vagy NPN kimenet



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Igen
Érzékenység beállítása	–
Fotocellás technológia	Polarizált fénysorompó
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Zöld LED jelzi a tápfeszültséget
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	Vörös lézer
Max. felvett teljesítmény	0,035 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	16000 mm

Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	100 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,333 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	PBT
Type of light	Lézer
Tömeg	25 g

