



S62 - KOMPAKT FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ

Standard érzékelő

S62-PA-1-B01-RX

956211190 Polarizált prizmás fénysorompó, relékim., 2 m kábel

- Nagy pontosságú LED vagy Laser kibocsátás
- Standard 50 x 50 méret
- Beágyazott kábel vagy M12 forgatható csatlakozó
- PNP, NPN, PNP/NPN vagy SPDT relé kimenet
- Háttérvilágítás





TERMÉKLEÍRÁS



MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	18 x 50 x 50
Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Fotocellás technológia	Polarizált fénysorompó
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	Relé
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA, Polikarbonát
Light type	Vörös LED
Max. felvett teljesítmény	0,03 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	8000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C

Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. távolság	100 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	25 ms
Tápfeszültség	24-240 V AC/24-60 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	90 g



BROWN → 10 ... 30 Vdc
WHITE → NC OUTPUT
BLACK → NO OUTPUT
BLUE → 0V -



BROWN → 10 ... 30 Vdc
WHITE → NC OUTPUT
BLACK → NO OUTPUT
BLUE → 0V -

