



MUTING KAROK

SG-ML-S100-200-R

Készlet L típusú némításhoz, jobb oldal; 2 érzékelő

- Muting kar beépített megszakító érzékelőkkel
- Bejárat vagy kijárat
- Elérhető mint "L", "T" vagy "X"
- Gyors csatlakozás M12 csatlakozón keresztül



TERMÉKLEÍRÁS

Kész némítókarok beépített némítóérezékelővel, amelyeknek köszönhetően a szerelés gyors és rugalmas. Az érzékelők állíthatók a karon, így a beállításuk mindig az adott alkalmazásra „szabható”. A karok három különböző kivitelben kaphatók; a hagyományos T változat négy érzékelővel (a fényfüggöny mindegyik oldalán kettő a kétirányú vezetéshez), keresztirányban két érzékelővel mindkét irányban vezetve, valamint az L változat két érzékelővel az egyik irányban való vezetéshez (a veszélyes területről kifelé), ahol a fényfüggöny egyik oldalára két érzékelő van párhuzamosan felszerelve. A karok már tartalmaznak egy gyorscsatlakozó kábelt, amely az M12-es gyorsérinkezőn keresztül az SG-M-CB némítódobozra köthető.

A bal és a jobb oldalt csak az határozza meg, hogy melyik oldalra kerül az aktív kar.