



MPM DIN FORM A IP67 ÖNTÖTT KÁBEL CSATLAKOZÓ

Csatlakozó "DIN A" csatlakozással és beágyazott kábellel, IP67

153P3N3002P

- Teljesen körülöntött a jobb védelemért
- LED-del vagy nélküle, átmenet védelem
- Beépített tömítés és csavar, IP67
- EN175301-803 (DIN43650)-A
- 2 pólus vagy 3 pólus + föld



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áramkör	Nincs áramkör
Csavarméret	M3x27
Csomagolóanyag	NBR
Érintkezési ellenállás	≤15 mΩ
Föld pozíció	kapocs 6
Gyártó cikkszáma	121040-0805
Halogénmentes	Nem
IP-osztály	IP65
Kábel anyaga	PUR
Kábelátmérő	6,5
Kábelhossz	3000 mm
LED-kijelzés	Nem
Max. áramerősség	5 A
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,75 mm ²
Oszlopok száma	3+föld
Rated voltage	250 V
Screw and Gasket	NBR integrated gasket assembled + IP67 screw

Színes ház	Fekete
Színes LED	No LED
Színes vezeték	Fekete

Earth H12
E153XXXXXX2X

