



MPM DIN FORM A IP67 ÖNTÖTT KÁBEL CSATLAKOZÓ

Csatlakozó "DIN A" csatlakozással és beágyazott kábellel, IP67

851P3A5001QC4B

- Teljesen körülöntött a jobb védelemért
- LED-del vagy nélküle, átmenet védelem
- Beépített tömítés és csavar, IP67
- EN175301-803 (DIN43650)-A
- 2 pólus vagy 3 pólus + föld



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áramkör	C4: LED és varisztor
Csavarméret	M3x27
Csomagolóanyag	Szilikon
Érintkezési ellenállás	≤15 mΩ
Föld pozíció	kapocs 6 és 12
Gyártó cikkszáma	121060-0029
Halogénmentes	Nem
IP-osztály	IP65
Kábel anyaga	PUR
Kábelátmérő	6,5
Kábelhossz	5000 mm
LED-kijelzés	Igen
Magazonosítás	Színkódolt
Max. áramerősség	5 A
Max. üzemi hőmérséklet	125 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,75 mm ²
Oszlopok száma	2+föld
Rated voltage	24 V AC/DC

Színes ház	Fekete
Színes LED	Zöld
Színes vezeték	Fekete

ELECTRICAL DIAGRAM C4

