

**MPM DIN FORM C IPARI / DIN FORM C**

Standard dugó "DIN C" / "DIN C ipari"
csatlakozással

19207TC4M1

Mikro formátumú, 2 pólus + föld, PG7, C4, 230 V,
Profiltömítés, Sárga

- LED-el vagy nélküle, C4 védelem
- Üvegszövet erősített ház
- Forgatható betét
- 9.4 mm vagy 8 mm csatlakozási távolság EN175301-803 (DIN43650-C Industrial/-C)

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

Áramkör	C4: LED és varisztor
Csomagolóanyag	NBR
Érintkezési ellenállás	≤15 mΩ
Ház anyaga	Poliamid
IP-osztály	IP65
Kábelbemenet	PG7
LED-kijelzés	Igen
Max. áramerősség	10 A
Max. kábelátmérő	6 mm
Max. keresztmetszet	0,75 mm ²
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. kábelátmérő	4 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Oszlopok száma	2+föld
Rated voltage	230 V AC/DC
Screw and Gasket	Profile NBR gasket & screw

Színes ház

Átlátszó

Színes LED

Sárga

