



## MPM DIN FORM A IP67 ÖNTÖTT KÁBEL CSATLAKOZÓ

Csatlakozó "DIN A" csatlakozással és beágyazott kábellel, IP67

452N3N1001PC4H

Egypólusú, egy áramkörös (NO), 2 pólus + föld, H05 PVC, 1 m hosszú, C4, 24 V, IP67, Sárga



- Teljesen körülöntött a jobb védelemért
- LED-del vagy nélküle, átmenet védelem
- Beépített tömítés és csavar, IP67
- EN175301-803 (DIN43650)-A
- 2 pólus vagy 3 pólus + föld

### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Áramkör                         | C4: LED és varisztor |
| Csavarméret                     | M3x27                |
| Csomagolóanyag                  | NBR                  |
| Érintkezési ellenállás          | ≤15 mΩ               |
| Föld pozíció                    | kapocs 6 és 12       |
| Halogénmentes                   | Nem                  |
| IP-osztály                      | IP67                 |
| Kábel anyaga                    | PVC                  |
| Kábelátmérő                     | 6,5                  |
| Kábelhossz                      | 1000 mm              |
| LED-kijelzés                    | Igen                 |
| Magazonosítás                   | Színkódolt           |
| Max. áramerősség                | 5 A                  |
| Max. üzemi hőmérséklet          | 90 °C                |
| Min. üzemi hőmérséklet          | -40 °C               |
| Névleges vezeték-keresztmetszet | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Oszlopok száma                  | 2+föld               |
| Rated voltage                   | 24 V AC/DC           |

