



MPM DIN C IPARI / DIN C KÖRBEÖNTÖTT KÁBEL

Csatlakozó "DIN C" / "DIN CA ipari"
csatlakozással és beágyazott kábellel, IP67

432N2N30011
Egypólusú, két áramkörös (NC), 2 pólus + föld, H03
PVC, 3 m hosszú, Profiltömítés

- Teljesen körülöntött a jobb védelemért
- Gyors és egyszerű beépítés
- LED-del vagy nélküle és átmenet védelem
- 9.4 mm vagy 8 mm csatlakozási felület EN175301-803 (DIN43650-C Ipari/-C)



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áramkör	Nincs áramkör
Csatlakozó	DIN C 8mm
Csavarméret	M2,5x22,5
Csomagolóanyag	NBR
Föld pozíció	kapocs 6 és 12
IP-osztály	IP65
Kábel anyaga	PVC
Kábelhossz	3 m
LED-kijelzés	Nem
Max. áramerősség	3 A
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,5 mm ²
Oszlopok száma	2+föld
Rated voltage	250 V
Színes LED	Nem

