



MPM JUNIOR IDŐZÍTŐ KÖRÜLÖNTÖTT KÁBEL

"Junior Timer" beépített csatlakozó kábel

EJTAP3N150S0H

Junior Timer – M12, 1,5 m, PUR, S0, 24 V AC/DC



- Teljesen körülöntött a jobb védelemért
- Gyors és egyszerű beépítés
- LED-del vagy nélküle
- Egyenes vagy döntött

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áramkör	S0: LED és szupresszor dióda
Belső szigetelés	PVC
Érintkezési ellenállás	≤4 mΩ
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata eddig:	90 °C
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata ettől:	-15 °C
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata ettől:	-40 °C
IP-osztály	IP65
Kábel anyaga	PUR
Kábelhossz	1500 mm
Külső szigetelés	PUR
Leírás	Junior Timer egyenes M12-esekhez
Max. áramerősség	5 A
Max. feszültség, AC/DC	24 V
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,75 mm ²
Oszlopok száma	2
Színes érintkező	Fekete
Színes LED	Sárga
Színes vezeték	Fekete
Tű anyaga	Olvasztott réz

