



MPM DIN C IPARI / DIN C KÖRBEÖNTÖTT KÁBEL

Csatlakozó "DIN C" / "DIN CA ipari"
csatlakozással és beágyazott kábellel, IP67

392N2N10011C4K
Mikro formátumú, 2 pólus + föld, H03 PVC, 1 m hosszú,
C4, 48 V, Sárga

- Teljesen körülöntött a jobb védelemért
- Gyors és egyszerű beépítés
- LED-del vagy nélküle és átmenet védelem
- 9.4 mm vagy 8 mm csatlakozási felület EN175301-803 (DIN43650-C Ipari/-C)



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áramkör	C4: LED és varisztor
Csatlakozó	DIN C micro 94mm
Csavarméret	M3x20
Csomagolóanyag	NBR
Föld pozíció	kapocs 6 és 12
IP-osztály	IP65
Kábel anyaga	PVC
Kábelátmérő	5,4mm
Kábelhossz	1 m
LED-kijelzés	Igen
Max. áramerősség	3 A
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,5 mm ²
Oszlopok száma	2+föld
Rated voltage	48 V AC/DC
Színes LED	Sárga

