



## MPM M8/M12-DIN A / DIN B IPARI ÖNTÖTT KÁBELCSATLAKOZÓ

E85000P12M006

DIN A-M12, 0,6 m PUR-kábel, 0-250 V

**molex**  
one company » a world of innovation

- Teljesen körülöntött a jobb védelemért
- Gyors és egyszerű beépítés M8 és M12 csatlakozókkal
- LED-del vagy nélküle és átmenet védelem
- EN175301-803 (DIN43650)-M8 / M12

### TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

Áramkör	Nincs áramkör
Csatlakozás – csatlakozó dugasz	M12 érintkező
Csatlakozó	DIN A 43650
Érintkezőfej 1	DIN
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata eddig:	90 °C
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata ettől:	-15 °C
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata ettől:	-40 °C
IP-osztály	IP65
Kábel anyaga	PUR/PVC
Kábelhossz	0,6 m
LED-kijelzés	Nem
Max. áramerősség	3 A
Max. feszültség, AC/DC	250 V
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,5 mm <sup>2</sup>
Színes vezeték	Fekete



