



## MPM M8/M12-DIN A / DIN B IPARI ÖNTÖTT KÁBELCSATLAKOZÓ

F85000P12M006

DIN B ipari + M12, külső menetes, egyenes, 0,6 m,  
PUR-kábel, 0–250 V AC/DC

- Teljesen körülöntött a jobb védelemért
- Gyors és egyszerű beépítés M8 és M12 csatlakozókkal
- LED-del vagy nélküle és átmenet védelem
- EN175301-803 (DIN43650)-M8 / M12



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Áramkör                                           | Nincs áramkör       |
| Csatlakozás – csatlakozó dugasz                   | M12 érintkező       |
| Csatlakozó                                        | DIN B ipari         |
| Érintkezőfej 1                                    | DIN                 |
| Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata eddig:  | 90 °C               |
| Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata ettől:  | -15 °C              |
| Hőmérséklet-tartomány rögzített használata ettől: | -40 °C              |
| IP-osztály                                        | IP65                |
| Kábel anyaga                                      | PUR/PVC             |
| Kábelhossz                                        | 0,6 m               |
| LED-kijelzés                                      | Nem                 |
| Max. áramerősség                                  | 3 A                 |
| Max. feszültség, AC/DC                            | 250 V               |
| Névleges vezeték-keresztmetszet                   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Színes vezeték                                    | Fekete              |