



MPM JUNIOR IDŐZÍTŐ KÖRÜLÖNTÖTT KÁBEL

"Junior Timer" beépített csatlakozó kábel

JT210000W3500

- Teljesen körülöntött a jobb védelemért
- Gyors és egyszerű beépítés
- LED-del vagy nélküle
- Egyenes vagy döntött



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Érintkezési ellenállás	≤4 mΩ
Gyártó cikkszáma	121308-0007
Hajtólánc tesztelve	Igen
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata eddig:	80 °C
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata ettől:	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata ettől:	-40 °C
Hőmérséklet-tartományok egymást követő használata eddig:	60 °C
Hőmérséklet-tartományok egymást követő használata ettől:	-5 °C
IP-osztály	IP67
Kábel anyaga	TPU (hegesztés- és olajálló)
Kábelátmérő	6
Kábelhossz	5000 mm
LED-kijelzés	Nem
Max. áramerősség	5 A
Max. feszültség, AC/DC	24 V
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,75 mm ²
Oszlopok száma	2
Színes vezeték	Fekete
Tömeg	290 g

