

**MPM DIN FORM B IPARI / DIN FORM B**

Standard dugó "DIN B ipari" csatlakozással.

022M6TC4H1

KÁBELÉRINTKEZŐ, DIN B, M16x1,5 24 V

- LED-el vagy nélküle, C4 védelem
- Üvegszövet erősített ház
- Forgatható betét
- 11 mm vagy 10 mm csatlakozó távolság EN175301-803 (DIN43650-B Industrial/-B)

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

Áramkör	C4: LED és varisztor
Csomagolóanyag	NBR
Érintkezési ellenállás	≤15 mΩ
Ház anyaga	Poliamid
IP-osztály	IP65
Kábelbemenet	M16x1,5
LED-kijelzés	Igen
Max. áramerősség	16 A
Max. kábelátmérő	8 mm
Max. keresztmetszet	1,5 mm ²
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. kábelátmérő	6 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Oszlopok száma	2+föld
Rated voltage	24 V AC/DC
Screw and Gasket	Profile NBR gasket & screw

Színes ház

Átlátszó

Színes LED

Sárga

ELECTRICAL DIAGRAM C4

