



MPM DIN FORM B IPARI / DIN FORM B

Standard dugó "DIN B ipari" csatlakozással.

022M0TC4B1

DIN B, M20 x 1,5, 2 pólus + föld, C4, 24 V

- LED-el vagy nélküle, C4 védelem
- Üvegszövet erősített ház
- Forgatható betét
- 11 mm vagy 10 mm csatlakozó távolság EN175301-803 (DIN43650-B Industrial/-B)



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áramkör	C4: LED és varisztor
Csomagolóanyag	NBR
Érintkezési ellenállás	≤15 mΩ
Ház anyaga	Poliamid
IP-osztály	IP65
Kábelbemenet	M20x1,5
LED-kijelzés	Igen
Max. áramerősség	16 A
Max. kábelátmérő	10 mm
Max. keresztmetszet	1,5 mm ²
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. kábelátmérő	8 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Oszlopok száma	2+föld
Rated voltage	24 V AC/DC
Screw and Gasket	Profile NBR gasket & screw

Színes ház

Átlátszó

Színes LED

Zöld

ELECTRICAL DIAGRAM C4

