



MPM DIN FORM A IP67 ÖNTÖTT KÁBEL CSATLAKOZÓ

Csatlakozó "DIN A" csatlakozással és beágyazott kábellel, IP67

451P3N3001PA12
DIN A, 3 m PUR-kábel, 2 pólus, A1, 24 V DC



- Teljesen körülöntött a jobb védelemért
- LED-del vagy nélküle, átmenet védelem
- Beépített tömítés és csavar, IP67
- EN175301-803 (DIN43650)-A
- 2 pólus vagy 3 pólus + föld

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áramkör	LED
Csavarméret	M3x29
Csomagolóanyag	NBR
Érintkezési ellenállás	$\leq 15 \text{ m}\Omega$
Érintkezők anyaga	Polipropilén
Halogénmentes	Nem
IP-osztály	IP67
Kábel anyaga	PUR
Kábelátmérő	6,5
Kábelhossz	1000 mm
LED-kijelzés	Igen
Max. áramerősség	5 A
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,75 mm ²
Rated voltage	24 V AC/DC
Screw and Gasket	NBR integrated gasket assembled + IP67 screw
Színes érintkező	Fekete
Színes ház	Fekete

Színes LED

Vörös

Színes vezeték

Fekete

