



MPM DIN FORM A IP67 ÖNTÖTT KÁBEL CSATLAKOZÓ

Csatlakozó "DIN A" csatlakozással és beágyazott kábellel, IP67

153N3N5006P

DIN A, 5 m PVC-kábel, 3 p. + föld, 0–250 V AC/DC

molex
one company a world of innovation



- Teljesen körülöntött a jobb védelemért
- LED-del vagy nélküle, átmenet védelem
- Beépített tömítés és csavar, IP67
- EN175301-803 (DIN43650)-A
- 2 pólus vagy 3 pólus + föld

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áramkör	Nincs áramkör
Csavarméret	M3x29
Csomagolóanyag	NBR
Érintkezési ellenállás	≤15 mΩ
Érintkezők anyaga	Polipropilén
Föld pozíció	kapocs 6
Halogénmentes	Nem
IP-osztály	IP67
Kábel anyaga	PVC
Kábelátmérő	6,5
Kábelhossz	5000 mm
LED-kijelzés	Nem
Max. áramerősség	5 A
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,75 mm ²
Oszlopok száma	3+föld
Rated voltage	250 V
Screw and Gasket	NBR integrated gasket assembled + IP67 screw

