



MATRIX 120™ MINIATŰR IPARI 1D/2D KÉPALKOTÓ

A legkisebb ipari 1D/2D képalkotó ami bárhova befér

MATRIX120210100

Ultrakompakt vonalkódolvasó egydimenziós kódokhoz, WVGA, SOROS+USB, Kizárólag egydimenziós

- WVGA általános felhasználáshoz & 1.2 MP nagy felbontású vonalkódhoz
- Ultra-kompakt forma, a legkisebb Ethernet kivitel a piacon
- Soros és USB opciók ugyan azon a típuson
- ESD kivitel villamos felhasználásra
- ESD védelem



TERMÉKLEÍRÁS

A közvetlen Ethernet-csatlakozással rendelkező Matrix 120 a legkisebb, egy- és kétdimenziós kódokat olvasó készülék.

Az egyszerű fókuszállítás és bekötés a DL-Code™ szoftverrel együtt megkönnyíti a telepítést.

Számos kommunikációs lehetőségének (USB, soros port, Ethernet) köszönhetően a kamera a legtöbb alkalmazásban használható.

Ahhoz képest, hogy a piacon kapható legkisebb olvasóról van szó, a leolvasási távolságok imponálóak: a WVGA modell leolvasási távolsága 25–190 mm, az 1,2 MP modellé pedig 25–220 mm.

Külön rendelésre kaphatók az elektrosztatikus kisülésekkel szemben védett és 1,2 MP modellek is.

MŰSZAKI ADATOK

1D Code types	Auto discriminates all standard 1D codes
Digital Inputs	2
Digitális kimenetek	2
Dimension (mm)	45.4 x 31.1 x 23.5
Felbontás	WVGA - 752x480 px
Felvett teljesítmény	2,4 W
Frame Rate Max	57 fps
Integrált kommunikációs interfész	RS-232/RS-422/USB 2.0 high speed (USB-CDC, USB-HID)
IP-osztály	IP65
Kábelhossz	1000 mm
Lencse anyaga	Műanyag
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C

Max. távolság	190 mm
Max. üzemi hőmérséklet	45 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. távolság	25 mm
Min. üzemi hőmérséklet	0 °C
Readable code types	1D / Linear Codes
Sensor type	CMOS
Shutter type	Global
Tápfeszültség	5 - 30 V DC
Test anyaga	Alumínium
Többcímkes leolvasás	Igen
Tömeg	117 g

