DATALOGIC - KOMPAKT CCD OLVASÓ TC1200

Kompakt CCD lézer

TC1200-1000
OEM/beágyazott vonalkódolvasó, 1D, CCD, RS232/485



- CCD olvasó
- Olvasási távolság 460 mm
- Kompakt kialakítás
- Nagy felbontású kódolvasás

TERMÉKLEÍRÁS

Nagy teljesítményű CCD érzékelőjének és a beépített kódhelyreállítási technológiának köszönhetően a TC1200 olvasóval gyorsan és pontosan olvashatók le még a sérült és rossz minőségű kódok is. A lézer környezeti fényekkel szembeni „immunitásának” és nagy olvasási teljesítményének köszönhetően a TC1200 mindenféle környezetben telepíthető. Mivel a CCR érzékelőkben nincsenek mozgó alkatrészek, a TC1200 üzembiztossága kiváló. A külön rendelhető, 80°-os szögben oldalra szerelhető tükörnek köszönhetően az egységet még szűk helyen is el lehet helyezni.

MŰSZAKI ADATOK

Digital Inputs	1
Digitális kimenetek	2
Dimension (mm)	57 x 31 x 50
Felhasználói felület	3 LEDs 'Power', 'Good Read', 'Trigger' 1 Button for manual triggering
Felvett teljesítmény	1,75 W
Integrált kommunikációs interfész	RS232, USB
IP-osztály	IP64
Kétdimenziós vonalkód max. felbontása	0,1 mm
Környezeti megvilágítással szembeni érzéketlenség	100.000 LUX
Leolvasási sebesség	320
Leolvasási sebesség	320 beolvasás/s
Leolvasási távolság	460 mm
Max. mélység	0,41 m
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C

Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi hőmérséklet	0 °C
Programozási opciók	Aladdin, konfigurációs szoftver vagy direktprogramozás vonalkódok segítségével
Tápfeszültség	5 V egyenáram ±5%
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	120 g
Üzemmódok	'On line', 'Serial On-line', 'Automatic', 'Automatic Object Sense', 'Test'

