



POWERSCAN PD9530 IPARI 1D/2D KÉZI SCANNER

Vezeték nélküli vonalkód olvasó

PD9530-K2

PowerScan PD9530, normál, 5 V DC, RS-232 készlet (CAB-434))

- Mindenirányú olvasás 1.0 m / 3.3 ft-től
- Több beépített interfész (RS-232, Keyboard Wedge és USB)
- Nagy teljesítményű folyadék lencse a növelt látószögért
- Célozz, tűz, dekódolj: Ez tényleg ilyen egyszerű!



TERMÉKLEÍRÁS

A Powerscan 9000 sorozat az ipari alkalmazásokhoz kifejlesztett Datalogic kézi vonalkódolvasók prémium szegmensébe tartozik. A vezetékes Powerscan PD9500 bármely irányban képes leolvasni egy- és kétdimenziós kódokat, „egymáson lévő” kódokat, postai kódokat, és egy olvasásban több kódot is tud dekódolni.

A hatékony visszajelzés érdekében a PD9500 fel van szerelve a Datalogic 3GL™ (3 Green Lights) technológiájával. A közvetlenül a kódon lévő szabadalmaztatott zöld pont, továbbá az olvasó feletti és mögötti dupla világítódíóda megbízható ellenőrzést biztosít a dekódolásnál. A kódra való irányzást kettős aktiválórendszer könnyíti meg, amely az első helyzetben 5 ponttal „céloz”: egy-egy pont a mező mindegyik sarkába, egy pedig a közepébe. Az olvasó ergonomikus kialakítású, könnyű és kiegyensúlyozott, így használata még az intenzív műveletek közben is kényelmes.

A PD9500 több illesztővel van ellátva: RS232, USB és Keyboard Wedge. Az olvasó kombinálható a Datalogic CBX800 típusú átalakítójával, így csatlakoztatható a piacon kapható buszrendszerek többségéhez, pl. a Profibushoz, a Devicenethez, az Ethernet IP-hez és CANopenhez.

MŰSZAKI ADATOK

Betekintési szög	Pitch: +/-40°, Roll: 360°, Skew: +/-40°
Digitális interfész	USB
Felbontás	864x544
Fényforrás	Látómező: 630–680 nm VLD, világítás: Vita LED-diódák
IP-osztály	IP65
Kontrasztarány	15
Környezeti megvilágítással szembeni érzéketlenség	0-100 000 lux
LED-kijelzés	Akkumulátor töltődik (vörös) Akkumulátor feltöltve (zöld) Power/Data (sárga)

Max. felvett teljesítmény	0,3 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	0,85 m
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. leolvasási távolság	0,04
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Páratartalom	0–95%
Tápfeszültség	10–30 V egyenáram; POT 5 V egyenáram ±5%
Tömeg	330 g
Vezeték nélküli technika	Datalogic STAR Radio
Ütésállóság	Akár betonfelületre 2,0 m-ről való 50 esésnek is ellenáll
Zárkijelző	Polifon hangjelzés (állítható hangszín és hangerő)