



SZOLENOID ERC

ERC sorozat

ERC25-04/CC



- Toló/húzó funkció opcionális rugóval
- B osztályú tekercselés (130°C)
- Üzemidő 0-100 %
- Erő 191N-ig
- Különleges változat elérhető

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	6,3 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	40,3 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	24,7 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	15,2 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	123 W
Beginning of stroke force at 100% duty	4,4 N
Beginning of stroke force at 15% duty	14 N
Beginning of stroke force at 25% duty	10,6 N
Beginning of stroke force at 40% duty	8,2 N
Beginning of stroke force at 5% duty	23 N
End of stroke force at 100% duty	12,4 N
End of stroke force at 15% duty	25,4 N
End of stroke force at 25% duty	20,6 N
End of stroke force at 40% duty	17,6 N
End of stroke force at 5% duty	36,8 N
Feszültség típusa	AC, DC
IP-osztály	IP00
Löket	4 mm
Max. feszültség, AC	230 V

Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, AC	110 V
Min. feszültség, DC	6 V
Spring return	Igen
Szigetelési osztály	B(130°C)
Total weight	110 g

