



SZOLENOID ERC

ERC sorozat

ERC60-20/C

- Toló/húzó funkció opcionális rugóval
- B osztályú tekercselés (130°C)
- Üzemidő 0-100 %
- Erő 191N-ig
- Különleges változat elérhető



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	8 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	110 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	70 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	45 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	280 W
Beginning of stroke force at 100% duty	11 N
Beginning of stroke force at 15% duty	32 N
Beginning of stroke force at 25% duty	24 N
Beginning of stroke force at 40% duty	19 N
Beginning of stroke force at 5% duty	57 N
End of stroke force at 100% duty	56 N
End of stroke force at 15% duty	124 N
End of stroke force at 25% duty	106 N
End of stroke force at 40% duty	86 N
End of stroke force at 5% duty	160 N
Feszültség típusa	AC, DC
IP-osztály	IP00
Löket	20 mm

Max. feszültség, AC	230 V
Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, AC	110 V
Min. feszültség, DC	6 V
Spring return	Igen
Szigetelési osztály	B(130°C)
Total weight	660 g

Duty-cycle ED(%)	100	40	25	15	5
Abs. Power at 20°C (W)	18	45	70	110	280
Minimum force (N)	11	19	24	32	57
Max time under voltage(s)	∞	120	75	45	15
Plunger weight (g)	110				
Solenoid weight (g)	660				

