



MUNKAHENGER AGRESSZÍV KÖRNYEZETRE

435 Sorozat

G435AJSN0025SSC

ISO-henger, Ø 12 mm, egyenes 25 mm, Rozsdamentes acél, KETTOS MUKÖDÉSÜ

- Agresszív és nedves környezetben
- ISO 6432
- Ø12-25mm
- Lökét 5 - 900 mm



TERMÉKLEÍRÁS

Kettős működésű henger korrozív környezetben való felhasználáshoz, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban. Nyak- és dugattyúrúd anyagával szállítva.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM
Biztosított anyag	Rozsdamentes acél
Csatlakozás, levegő	M5
Dugattyúátmérő	12 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Viton
Dugattyútömítés anyaga	NBR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű, Csillapítatlan
Henger anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Lökét	25 mm
Mágneses dugattyúrúd	Igen

