



GYORSCSATLAKOZÓ, EU SZABVÁNY

730 Sorozat

733 10/8

Gyorscsatlakozó, Top-flow, aljzat, 10/8 cső



- DN 7,5 és 7,8 között
- Áramlási kapacitás 2900 l / perc 6 bar-on
- Üzemi nyomás vákuum 16 bar-ig
- Maximális nyomás 35 bar
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

Szállítónk, az Aignep kifejlesztette a Top-Flow gyorscsatlakozók új sorozatát, amely az európai profilszabványnak megfelelően készül, és az 1900 l/min iparági szabványhoz képest nagyobb, 2550 l/min áramlásnak is képes ellenállni.

Az Aignep K+F részlege 2017 során a gyorscsatlakozói választékának továbbfejlesztésére összpontosított. Az új Top-flow sorozatot azért fejlesztették ki, hogy az európai profilszabványnak megfelelő gyorscsatlakozót is tudjanak kínálni, amely nagyobb max. áramlást tud kezelni.

A Top-flow nem géppel rétegezett, sárgaréz szelepszárat, hanem zamak anyagú, öntött szelepszárat használ vékonyabb kialakítással, a belső alkatrészek merevebb szerkezete érdekében.

A belső rugó áthelyezésével és egy hatékonyabb belső felépítésével a Top-flow a nagyobb áramlásnak is ellenáll, de a kétirányú áramlást is kezeli a vákuumhoz.

- Áramlás: 2550 l/min 6 bar mellett
- Nyomástartomány: -1–16 bar
- Max. állandó nyomás: 35 bar
- 1/4"–3/8" belső és külső csatlakozás

Viton tömítések a magasabb hőmérsékletekhez opcióként