# 3/2 ÜLÉKES SZELEP, LEVEGŐ MŰKÖDTETÉSŰ 1/2\"-2\"

E398 Sorozat

E398A001
Ferdeülékes szelep, 1/2", 3/2, univerzális




- Univerzális
- Működési nyomástartomány: 0 - 40 bar
- Hömérséklet: +250 °C-ig
- 5,000 cSt viszkozitásig
- Rozsdamentes acél és PTFE


**TERMÉKLEÍRÁS**


## MŰSZAKI ADATOK


| | |
|---|---|
| **Áteresztőképesség** | 15 mm |
| **Csatlakozás** | 1/2 BSP |
| **Csatlakozás, levegő** | 1/8 BSP |
| **Csomagolóanyag** | Rozsdamentes acél |
| **Doboztöltőanyag** | PTFE, szénnel telített |
| **Dugattyúrúd anyaga** | Rozsdamentes acél |
| **Dugattyútömítés anyaga** | Bronz, PTFE |
| **Ellenőrző nyomás** | A min. pilot-nyomás a differencianyomástól függ, lásd az ábrát |
| **Funkció 1** | 3/2 |
| **Funkció 2** | Univerzális |
| **Jóváhagyások** | SIL2 |
| **Közegek** | Semleges és agresszív közegek, gőz és túlhevített víz |
| **Közeghőmérséklet eddig:** | 250 °C |
| **Közeghőmérséklet ettől:** | -10 °C |
| **Max. differenciál gőznyomás** | 40 bar |
| **Max. differenciál levegőnyomás** | 40 bar |


| | |
|---|---|
| **Max. differenciál olajnyomás** | 40 bar |
| **Max. differenciál víznyomás** | 40 bar |
| **Max. differenciálnyomás** | 40 bar |
| **Max. ellenőrző nyomás** | 10 bar |
| **Max. nyomás** | 40 bar |
| **Max. viszkozitás** | 5000 cSt |
| **Max. üzemi hőmérséklet** | 180 °C |
| **Min. differenciálnyomás** | 0 bar |
| **Min. üzemi hőmérséklet** | -25 °C |
| **Szabályozószerkezet anyaga** | Nikkelezett alumínium |
| **Test anyaga** | Rozsdamentes acél 316L |
| **Tömeg** | 1,88 kg |
| **Tömítések anyaga** | Grafit |













| Ventil (ØAA) | ØA | ØB | C | D | E | G | ØH | ØP | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 110 | 203,1 | 151,6 | 85 | 1/8 | 33 | 95 | 51,5 |
| 3/4" | 20 | 132,5 | 229,2 | 170,9 | 110 | 1/8 | 40 | 117 | 58,3 |
| 1" | 25 | 132,5 | 244,9 | 180,9 | 120 | 1/8 | 46 | 117 | 64 |
| 1 1/4" | 32 | 191 | 318,2 | 237,2 | 145 | 1/4 | 57 | 172,5 | 81 |
| 1 1/2" | 40 | 191 | 361,7 | 259,2 | 150 | 1/4 | 65 | 172,5 | 102,5 |
| 2" | 50 | 247 | 436 | 328,5 | 190 | 1/4 | 75 | 230 | 107,5 |




| Ventil (ØAA) | ØA | ØB | C | D | E | G | ØH | ØP | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 110 | 203,1 | 151,6 | 85 | 1/8 | 33 | 95 | 51,5 |
| 3/4" | 20 | 132,5 | 229,2 | 170,9 | 110 | 1/8 | 40 | 117 | 58,3 |
| 1" | 25 | 132,5 | 244,9 | 180,9 | 120 | 1/8 | 46 | 117 | 64 |
| 1 1/4" | 32 | 191 | 318,2 | 237,2 | 145 | 1/4 | 57 | 172,5 | 81 |
| 1 1/2" | 40 | 191 | 361,7 | 259,2 | 150 | 1/4 | 65 | 172,5 | 102,5 |
| 2" | 50 | 247 | 436 | 328,5 | 190 | 1/4 | 75 | 230 | 107,5 |