



## STANDARD PERSELY

50 000 Sorozat

50050N 12-M22X1

Válaszfalnál használt összekötőelem, push-in. 12 mm-es cső, M22 x 1

- Test nikkelezett sárgaréz
- A gyűrű piros vagy fekete acetál műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Csatlakozás                 | M22x1                          |
| Kiszerezés                  | 10 pc                          |
| Kivitel                     | I                              |
| Külső tömlőátmérő           | 12 mm                          |
| Közegek                     | Sűrített levegő, vákuum, víz   |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                          |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Acetálgyanta, fekete           |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                         |
| Nyomástartomány max. értéke | 20 bar                         |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                      |
| O-gyűrű anyaga              | NBR                            |
| Száltípus                   | Metrikus                       |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz           |
| Tömlőminőség                | PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP |