# EGYENES CSATLAKOZÓ

1000 Sorozat

1040 4/2.7
Egyenes push-on csatl. 4/2,7 csőhöz




- Nikkelezett
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

**TERMÉKLEÍRÁS**

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Anyacsavar anyaga** | Nikkelezett sárgaréz |
| **Belső tömlőátmérő** | 2,7 mm |
| **Jóváhagyások** | PED, REACH, RoHS |
| **Kiszerelés** | 10 pc |
| **Kivitel** | I |
| **Külső tömlőátmérő** | 4 mm |
| **Közegek** | Levegő, semleges gázok, vákuum |
| **Max. üzemi hőmérséklet** | 80 °C |
| **Min. üzemi hőmérséklet** | -20 °C |
| **Test anyaga** | Nikkelezett sárgaréz |
| **Tömítések anyaga** | NBR |
| **Tömlőminőség** | PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR |




| | 1 | 2 | L | CH |
|---|---|---|---|---|
| 1040 4/2.7 | 4/2,7 | 4/2,7 | 27,5 | 8 |
| 1040 5/3 | 5/3 | | 31,7 | 10 |
| 1040 6/4-5/3 | 6/4 | 5/3 | 32,2 | 12 |
| 1040 6/4 | 6/4 | 6/4 | 32,2 | 12 |
| 1040 8/6-6/4 | 8/6 | 6/4 | 33,5 | 12 |
| 1040 8/6 | 8/6 | 8/6 | 34,8 | 12 |
| 1040 10/8-6/4 | 10/8 | 6/4 | 35,6 | 14 |
| 1040 10/8-8/6 | 10/8 | 8/6 | 36,9 | 14 |
| 1040 10/8 | 10/8 | 10/8 | 39,0 | 14 |
| 1040 12/10 | 12/10 | 12/10 | 43,0 | 17 |
| 1040 15/12,5 | 15/12,5 | 15/12,5 | 47,0 | 22 |