



BANJO CSATLAKOZÁS, 1000

1000 Sorozat

1500 4/2.7-M5

Egyfuratos üreges csavar, push-on. 4/2,7 cső, M5




- Test és csatlakozó anyaga nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Belső tömlőátmérő	2,7 mm
Csatlakozás	M5
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	B
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Levegő, semleges gázok, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Száltípus	Metrikus
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítések anyaga	NBR
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR



	A	D	S	L
1500 42.7-M5	M5 5.1	8	12.5	16.5
1500 42.7-M6	M6 6.1	8	12.5	16.5
1500 42.7-1/8	1/8 10.0	14	18	23.3
1500 64-M5	M5 5.1	8	12.5	16.5
1500 64-M6	M6 6.1	8	12.5	16.5
1500 64-1/8	1/8 10.0	14	18	23.3
1500 64-1/4	1/4 13.3	18	17	25.3
1500 64-3/8	3/8 16.7	21	20	26.8
1500 86-1/8	1/8 10.0	14	18	24.7
1500 86-1/4	1/4 13.3	18	17	25.8
1500 86-3/8	3/8 16.7	21	20	27.7
1500 86-1/2	1/2 21.0	26	24	31.2
1500 108-1/8	1/8 10.0	14	18	25.5
1500 108-1/4	1/4 13.3	18	17	26.5
1500 108-3/8	3/8 16.7	21	20	28.5
1500 108-1/2	1/2 21.0	26	24	34.0
1500 1210-3/8	3/8 16.7	21	20	31.8
1500 1210-1/2	1/2 21.0	26	24	35.0
1500 1512-5/12	1/2 21.0	26	24	36.5