



BANJO CSATLAKOZÓ 1000

1000 Sorozat

1510 4/2.7-M5

Dupla furatos üreges csavar, push-on. 4/2,7 cső, M5




- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Belső tömlőátmérő	2,7 mm
Csatlakozás	M5
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	B
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Levegő, semleges gázok, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Száltípus	Metrikus
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítések anyaga	NBR
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR



	A	D	S	L
1510 42.7-M5	M5	5.1	9	12.5
1510 42.7-1/8	1/8	10.0	14	12.5
1510 64-M5	M5	5.1	9	15
1510 64-1/8	1/8	10.0	14	12.5
1510 64-1/4	1/4	13.3	18	12.5
1510 64-3/8	3/8	16.7	21	15
1510 86-1/8	1/8	10.0	14	17
1510 86-1/4	1/4	13.3	18	20
1510 86-3/8	3/8	16.7	21	15
1510 86-1/2	1/2	21.0	26	17
1510 108-1/8	1/8	10.0	14	20
1510 108-1/4	1/4	13.3	18	24
1510 108-3/8	3/8	16.7	21	15
1510 108-1/2	1/2	21.0	26	17
1510 1210-3/8	3/8	16.7	21	20
1510 1210-1/2	1/2	21.0	26	24
1510 1512.5-1/2	1/2	21.0	26	20