BANJO CSATLAKOZÓ 1000

1000 Sorozat

1510 4/2.7-M5
Dupla furatos üreges csavar, push-on. 4/2,7 cső, M5




- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Belső tömlőátmérő	2,7 mm
Csatlakozás	M5
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	B
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Levegő, semleges gázok, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Száltípus	Metrikus
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítések anyaga	NBR
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR



	A	D	S	L
1510 4/2.7-M5	M5	5,1	9	12,5	33,0
1510 4/2.7-1/8	1/8	10,0	14	12,5	46,6
1510 6/4-M5	M5	5,1	9	15	43,0
1510 6/4-1/8	1/8	10,0	14	12,5	46,6
1510 6/4-1/4	1/4	13,3	18	12,5	50,6
1510 6/4-3/8	3/8	16,7	21	15	53,6
1510 8/6-1/8	1/8	10,0	14	17	49,4
1510 8/6-1/4	1/4	13,3	18	20	55,2
1510 8/6-3/8	3/8	16,7	21	15	55,4
1510 8/6-1/2	1/2	21,0	26	17	61,0
1510 10/8-1/8	1/8	10,0	14	20	53,0
1510 10/8-1/4	1/4	13,3	18	24	59,0
1510 10/8-3/8	3/8	16,7	21	15	61,0
1510 10/8-1/2	1/2	21,0	26	17	68,0
1510 12/10-3/8	3/8	16,7	21	20	63,0
1510 12/10-1/2	1/2	21,0	26	24	70,0
1510 15/12.5-1/2	1/2	21,0	26	20	73,0