MINIATŰR GOLYÓSCSAP, HÁROMUTAS, BELSŐ MENET

6 000 Sorozat

6710 1/8
Mini golyósszelep "T". belső men., G1/8



- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Nikkelezett sárgaréz
- Nikkelezett sárgaréz test
- Nitril tömítés
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/8
Fogantyú anyaga	Poliamid
Fogantyúcsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Ketrec anyaga	Acél
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	T
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz, olaj, gáz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Orsó anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



	A	B	C	DN	ES1	ES2	L	G	H1	H2	S Max	P
6710 1/8	1/8"	1/8"	1/8"	5,5	17	17	35	19	33,5	15,1	4,5	14,5
6710 1/4	1/4"	1/4"	1/4"	5,5	17	17	37	19	33,5	17,5	4,5	14,5
6710 3/8	3/8"	3/8"	3/8"	7	17	21	42	19	35	19,5	4,5	14,5