



PNEUMATIKUS SZELEP, 3/2 NO

01V Sorozat

01VS03NO05

Szelep, 3/2 NO, 1/2", tekercs nélkül

- 740, 1200 & 5000 l / perc térfogatáram
- Csatlakozás 1/8", 1/4" & 1/2"
- Hőmérséklet tartomány -10 és +60 °C között
- Cserélhető tekercs AC / DC
- Opcionális ATEX vagy UL tanúsítvány



TERMÉKLEÍRÁS

Beszállítónk, az Aignep 01V sorozata egy pneumatikus szelep, amely árammentesen nyitott, 3/2-es funkcióval rendelkezik. Olyan alkalmazásokban való használatra tervezték, ahol a levegőáram állandó, és leálláskor meg kell szakítani.

Három különböző csatlakozási méret közül lehet választani:

Az 1/8" áramlási kapacitása akár 740 l/min

Az 1/4" áramlási kapacitása akár 1200 l/min

Az 1/2" áramlási kapacitása akár 5000 l/min

A pneumatikus szelepet tekercs nélkül árusítjuk. Szelepet később vásárolhat.

Itt választhat a váltakozó áramú/egyenáramú, továbbá az ATEX vagy UL által jóváhagyott változat közül.

Kérésre a tekercs több feszültségváltozatban is rendelkezésre áll.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/2"
Funkció	3/2, Rendszerint nyitott, Monostable
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Nyomástartomány min. értéke	2 bar
Test anyaga	Eloxált alumínium
Tömítések anyaga	NBR

