



PNEUMATIKUS SZELEP, 3/2 NO

01V Sorozat

SOLX2024C1000

Tekercs, 24 V DC, 3 W, ATEX

- 740, 1200 & 5000 l / perc térfogatáram
- Csatlakozás 1/8", 1/4" & 1/2"
- Hőmérséklet tartomány -10 és +60 ° C között
- Cserélhető tekercs AC / DC
- Opcionális ATEX vagy UL tanúsítvány



TERMÉKLEÍRÁS

Beszállítónk, az Aignep 01V sorozata egy pneumatikus szelep, amely árammentesen nyitott, 3/2-es funkcióval rendelkezik. Olyan alkalmazásokban való használatra tervezték, ahol a levegőáram állandó, és leálláskor meg kell szakítani.

Három különböző csatlakozási méret közül lehet választani:

Az 1/8" áramlási kapacitása akár 740 l/min

Az 1/4" áramlási kapacitása akár 1200 l/min

Az 1/2" áramlási kapacitása akár 5000 l/min

A pneumatikus szelepet tekercs nélkül árusítjuk. Szelepet később vásárolhat.

Itt választhat a váltakozó áramú/egyenáramú, továbbá az ATEX vagy UL által jóváhagyott változat közül.

Kérésre a tekercs több feszültségváltozatban is rendelkezésre áll.

