Vizsgálat

# NYOMÁSSZABÁLYZÓ

160 Sorozat

34207081
Szab., M160, G3/4", 0,5–16 bar




- levegő és semleges gázok szabályozására
- A vezérlési tartomány 0,5 - 16 bar
- Áramlási kapacitás 16000 l / percig
- G3 / 4 "és G1 1/2" csatlakozási méret

### TERMÉKLEÍRÁS

A szabályozó a beállított kimeneti nyomásra csökkenti a bemeneti nyomást. Ez a nyomás állandó marad mindaddig, amíg a bemeneti nyomás magasabb, mint a beállított kimeneti nyomás. Beállításkor húzza felfelé a kereket, majd azt elforgatva beállíthatja a kívánt üzemi nyomást. Amikor elérte a kívánt nyomást, nyomja lefelé a kereket, amely így abban a pozícióban rögzül. Ez biztosítja, hogy a beállított nyomás akaratlanul ne változzon.

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Belső alkatrészek anyaga** | Sárgaréz, PA |
| **Csatlakozás** | G3/8" |
| **Csatlakozás anyaga** | PA |
| **Csatlakozás, manométer** | G1/8 |
| **Felszerelés** | Panelkonzol, Önálló |
| **Funkció** | Nyomásszabályozó |
| **Hiszterézis** | 0,4 bar |
| **Illesztési felület anyaga** | NBR |
| **Közegek** | Sűrített levegő és semleges gázok |
| **Max. szállítás** | 14600 l/min |
| **Max. tápnyomás** | 17,5 bar |
| **Max. üzemi hőmérséklet** | 60 °C |
| **Min. tápnyomás** | 0 bar |

| | |
|---|---|
| **Min. üzemi hőmérséklet** | -10 °C |
| **Szabályozási tartomány max. értéke** | 16 bar |
| **Szabályozási tartomány min. értéke** | 0,5 bar |
| **Test anyaga** | Alumínium |
| **Tömeg** | 1,2 kg |
| **Tömítések anyaga** | NBR |













