



VILLAMOS VEZÉRLÉSŰ 1/4" SZELEP, 860 L/MIN

551, 553 Sorozat

SCG551A006MSS2

- Funkció 3/2-5/2-5/3
- Alacsony hőmérsékletre -25 °C-ig
- Működési feszültségek széles választéka
- Tekercs élettartam: 30,000 üzemóra
- Környezetbarát



TERMÉKLEÍRÁS

Az 551-es sorozat több különböző kivitelben kapható, a legtöbb előforduló feszültséghez elérhető, ATEX-tanúsítvánnyal rendelkező tekercssel robbanásveszélyes környezethez és alacsony teljesítményű pilot szeleppel.

Az alumíniumon kívül a ház saválló, 316-os rozsdamentes acélból vagy alacsony hőmérsékletre (-40 °C) sárgarézből is elérhető.

Minden alumíniumházzal ellátott, elektromos és levegővel működő szelep alapkivitelben környezeti védelemmel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a belső részek teljes mértékben szigeteltek a szelep környezetében található folyadék, por, maró anyagok stb. ellen.

Még a visszatérő kamra szellőztetése is egy belső csatornán keresztül jut ki a légtelenítő nyílásokba. További védelemként a pilot szellőztetését is el lehet vezetni, megakadályozva a szennyeződést.

A környezeti védelemnek köszönhetően az 551-es sorozat szennyezett környezetben és tiszta helyiségekben egyaránt kiválóan használható.

Speciális kivitel

- Impulzustekercs
- Tekercsek 60 Hz-hez
- Rozsdamentes, saválló kivitel
- SIL kivitel

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	1/4 BSP
Csatlakozási port 1–2	1/4 BSP
Csatlakozási port 3	1/4 BSP
Feszültség, AC	24 V
Funkció 1	3/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
IP-osztály	IP65
Max. differenciálnyomás	10 bar
Max. szállítás	860 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	2 bar

Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Test anyaga	Eloxált alumínium