




PNEUMATIKUS SZELEP, 4/2 VAGY 4/3 FUNKCIÓ, RG 1/8 "

L01 Sorozat

L01SS6594G00061

Szelep, 4/3 középállásban zárt. 24 V DC G1/8"

- Áramlás 200NI/min
- 6W Energiafogyasztás
- A közvetlen hajtás nem igényel pilot levegőt
- Több mint 200 millió ciklus élettartam
- Kompakt




TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt, közvetlenül működtetett szelep. Ha a szelep nem igényel pilot levegőt, akkor kifejezetten alkalmas a nagyon alacsony nyomáshoz vagy vákuumhoz.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Csatlakozás	G1/8
Felszerelés	Önálló
Felvett teljesítmény	6 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció	4/3, Elektromos, Zárt középső rész
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Nem
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálnyomás	10 bar
Max. nyomás	10 bar
Max. szállítás	200 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	-0,99 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz

Tekercs anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Tekercs típusa	22-es méret
Test anyaga	Eloxált alumínium
Tömeg	0,27 kg
Tömítések anyaga	NBR
Válaszidő ki	6 ms
Zárás késleltetése	12 ms



4/3 stängt mittläge

