



## PNEUMATIKUS SZELEP 519

### 519 Sorozat

51900001

Szelep, 5/2, Monostabil, 24 V DC. M5

- Áramlás 175 l/min
- 1,6 W Energiafogyasztás
- Szelepszélesség 15 mm
- Önálló vagy alaplapra szerelhető
- 5/2 vagy 5/3 funkció



### TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt szelep, amely alkalmas kisebb hengerek vezérlésére 25–40 mm-es átmérőig.

Minden szelep alaplemezre vagy különállóan szerelhető.

A szelepet kompletten és 4–6 mm-es kábelátmérőhöz mikro 15 x 15 mm-es kábelfoglalattal szállítjuk.

A kábelfoglalat az optimális kábelvezetés érdekében szükség esetén 90 vagy 180°-kal elfordítható.

## MŰSZAKI ADATOK

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Áteresztőképesség        | 2,5 mm                                                         |
| Belső alkatrészek anyaga | Sárgaréz, Poliamid                                             |
| Csatlakozás              | M5                                                             |
| Felszerelés              | Nincs                                                          |
| Felvett teljesítmény     | 1,6 W                                                          |
| Feszültség, DC           | 24 V                                                           |
| Funkció 1                | 5/2                                                            |
| Funkció 2                | Légnyomás-kiegyenlítődes alapú visszaállás kiindulás helyzetbe |
| IP-osztály               | IP65                                                           |
| Kézi üzemeltetés         | Nem                                                            |
| Közegek                  | Sűrített levegő és semleges gázok                              |
| Max. differenciálynomás  | 8 bar                                                          |
| Max. nyomás              | 8 bar                                                          |
| Max. szállítás           | 175 l/min                                                      |
| Max. üzemi hőmérséklet   | 50 °C                                                          |
| Min. differenciálynomás  | 1,5 bar                                                        |
| Min. üzemi hőmérséklet   | 5 °C                                                           |

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Nyomófej anyaga                            | Rozsdamentes acél       |
| Rövidzárási gyűrű anyaga                   | Réz                     |
| Szállítási tényező / szállítási együttható | 2,5                     |
| Tekercs anyaga                             | Hőre lágyuló műanyag    |
| Test anyaga                                | Eloxált alumínium       |
| Test anyaga                                | Eloxált alumínium       |
| Type of valve                              | Electrically controlled |
| Tömeg                                      | 0,085 kg                |
| Tömítések anyaga                           | NBR                     |
| Válaszidő ki                               | 20 ms                   |
| Zárás késleltetése                         | 30 ms                   |

