



PNEUMATIKUS SZELEP 519

519 Sorozat

51900006

Szelep, 5/2, Bistabil, 24 V DC. M5

- Áramlás 175 l/min
- 1,6 W Energiafogyasztás
- Szelepszélesség 15 mm
- Önálló vagy alaplapra szerelhető
- 5/2 vagy 5/3 funkció



TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt szelep, amely alkalmas kisebb hengerek vezérlésére 25–40 mm-es átmérőig.

Minden szelep alaplemezre vagy különállóan szerelhető.

A szelepet kompletten és 4–6 mm-es kábelátmérőhöz mikro 15 x 15 mm-es kábelfoglalattal szállítjuk.

A kábelfoglalat az optimális kábelvezetés érdekében szükség esetén 90 vagy 180°-kal elfordítható.

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	2,5 mm
Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, Poliamid
Csatlakozás	M5
Felszerelés	Nincs
Felvett teljesítmény	1,6 W
Feszültség, AC	24 V
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	5/2
Funkció 2	Elektromos
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Nem
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálnyomás	8 bar
Max. nyomás	8 bar
Max. szállítás	175 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. differenciálnyomás	1,5 bar

Min. üzemi hőmérséklet	5 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	2,5
Tekercs anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Test anyaga	Eloxált alumínium
Test anyaga	Eloxált alumínium
Type of valve	Electrically controlled
Tömeg	0,085 kg
Tömítések anyaga	NBR
Válaszidő ki	20 ms
Zárás késleltetése	30 ms

