PNEUMATIKUS SZELEP, 3/2, RG 1/8\"

520 Sorozat

52000194
3/2 SZELEP, G1/8", EL-DIFF, 24 V AC



- Áramlás 400l/min
- Szelepszélesség 18 mm
- Szelepszélesség 18 mm
- 1,6W Energiafogyasztás
- Szelepszélesség 18mm

TERMÉKLEÍRÁS

Egy szelep, amely egyszeres működésű hengerek vezérlésére alkalmas 50 mm átmérőig.
Két modell kapható az alaplemezre történő felszereléshez vagy különálló szereléshez.
A szelepet kompletten és 4–6 mm-es kábelátmérőhöz tekerccsel és mikro 15 x 15 mm-es kábelfoglalattal szállítjuk.
Az érintkező az optimális kábelvezetés érdekében szükség esetén 90 vagy 180°-kal elfordítható.

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	4 mm
Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, Poliamid
Csatlakozás	1/8 BSP
Felszerelés	Önálló
Felvett teljesítmény	1,6 W
Feszültség, AC	24 V
Funkció	3/2, Elektromos, kiegyenlítődésalapú visszaállással a kiindulási helyzetbe, Rendszerint zárt
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Nem
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálnyomás	8 bar
Max. nyomás	8 bar
Max. szállítás	400 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	5 °C

Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	5,7
Tekercs anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Test anyaga	Eloxált alumínium
Tömeg	0,085 kg
Tömítések anyaga	NBR
Válaszidő ki	15 ms
Zárás késleltetése	45 ms



