



PNEUMATIKUS SZELEP, 3/2, RG 1/8"

520 Sorozat

52000196

"Szelep, 3/2 NC. Monost. 230 V AC. G1/8""



- Áramlás 400l/min
- Szelepszélesség 18 mm
- Szelepszélesség 18 mm
- 1,6W Energiafogyasztás
- Szelepszélesség 18mm

TERMÉKLEÍRÁS

Egy szelep, amely egyszeres működésű hengerek vezérlésére alkalmas 50 mm átmérőig.

Két modell kapható az alaplemezre történő felszereléshez vagy különálló szereléshez.

A szelepet kompletten és 4–6 mm-es kábelátmérőhöz tekerccsel és mikro 15 x 15 mm-es kábelfogalattal szállítjuk.

Az érintkező az optimális kábelvezetés érdekében szükség esetén 90 vagy 180°-kal elfordítható.

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	4 mm
Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, Poliamid
Csatlakozás	1/8 BSP
Felszerelés	Önálló
Felvett teljesítmény	1,6 W
Feszültség, AC	230 V
Funkció	3/2, Elektromos, kiegyenlítődéralapú visszaállással a kiindulási helyzetbe, Rendszerint zárt
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Nem
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálnyomás	8 bar
Max. nyomás	8 bar
Max. szállítás	400 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	5 °C

Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	5,7
Tekercs anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Test anyaga	Eloxált alumínium
Type of valve	Electrically controlled
Tömeg	0,085 kg
Tömítések anyaga	NBR
Válaszidő ki	15 ms
Zárás késleltetése	45 ms

