



PNEUMATIKUS SZELEP, 5/2 VAGY 5/3, RG 1/8 "

520 Széria

52000006

5/2 szelep, bistabil G1/8", 24 V AC



- Áramlás 600l/min
- 1,6 W teljesítményfelvétel
- Szelepszélesség 18 mm
- Alacsony energiafogyasztás 1,6 W
- Önállóan vagy alaplapon

TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt szelep, amely alkalmas kisebb hengerek vezérlésére 50 mm átmérőig.

Minden szelep alaplemezre vagy különállóan szerelhető.

A szelepet kompletten, tekercsel és 4-6 mm-es kábelátmérőhöz Mikro-kábelfoglalattal szállítjuk.

A kábelfoglalat az optimális kábelvezetés érdekében szükség esetén 90 vagy 180°-kal elfordítható.

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	4 mm
Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, Poliamid
Csatlakozás	1/8 BSP
Felszerelés	Nincs
Felvett teljesítmény	1,6 W
Feszültség, AC	24 V
Funkció 1	5/2
Funkció 2	Elektromos
IP-osztály	IP65
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálynomás	8 bar
Max. nyomás	8 bar
Max. szállítás	600 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. differenciálynomás	1,5 bar
Min. üzemi hőmérséklet	5 °C

Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	8,5
Tekercs anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Test anyaga	Eloxált alumínium
Test anyaga	Eloxált alumínium
Type of valve	Electrically controlled
Tömeg	0,095 kg
Válaszidő ki	20 ms
Zárás késleltetése	30 ms

