



## PNEUMATIKUS SZELEP, 5/2 VAGY 5/3, RG 1/8 "

520 Széria

52000090

Szelep, 5/3. Középállásban nyitott, 24 V DC. G1/8"



- Áramlás 600l/min
- 1,6 W teljesítményfelvétel
- Szelepszélesség 18 mm
- Alacsony energiafogyasztás 1,6 W
- Önállóan vagy alaplapon

### TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt szelep, amely alkalmas kisebb hengerek vezérlésére 50 mm átmérőig.

Minden szelep alaplemezre vagy különállóan szerelhető.

A szelepet kompletten, tekercsel és 4-6 mm-es kábelátmérőhöz Mikro-kábelfoglalattal szállítjuk.

A kábelfoglalat az optimális kábelvezetés érdekében szükség esetén 90 vagy 180°-kal elfordítható.

### MŰSZAKI ADATOK

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Áteresztőképesség        | 4 mm                                   |
| Belső alkatrészek anyaga | Sárgaréz, Poliamid                     |
| Csatlakozás              | 1/8 BSP                                |
| Felszerelés              | Nincs                                  |
| Felvett teljesítmény     | 1,6 W                                  |
| Feszültség, DC           | 24 V                                   |
| Funkció 1                | 5/3                                    |
| Funkció 2                | Szellőztetett középső rész, Elektromos |
| IP-osztály               | IP65                                   |
| Közegek                  | Sűrített levegő és semleges gázok      |
| Max. differenciálynomás  | 8 bar                                  |
| Max. nyomás              | 8 bar                                  |
| Max. szállítás           | 600 l/min                              |
| Max. üzemi hőmérséklet   | 50 °C                                  |
| Min. differenciálynomás  | 1,5 bar                                |
| Min. üzemi hőmérséklet   | 5 °C                                   |

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Nyomófej anyaga                            | Rozsdamentes acél       |
| Rövidzárási gyűrű anyaga                   | Réz                     |
| Szállítási tényező / szállítási együttható | 8,5                     |
| Tekercs anyaga                             | Hőre lágyuló műanyag    |
| Test anyaga                                | Eloxált alumínium       |
| Test anyaga                                | Eloxált alumínium       |
| Type of valve                              | Electrically controlled |
| Tömeg                                      | 0,095 kg                |
| Válaszidő ki                               | 20 ms                   |
| Zárás késleltetése                         | 30 ms                   |

