



PNEUMATIKUS SZELEP EXTRÉM KÖRNYEZETBEN, RG 1/4"

L12 Széria

L12BB752BG00061

Szelep, 5/3 nyomástartó. 24 V DC G1/4"



- Áramlás 1000l/min
- Hőmérséklet -20 és 80 ° C között
- -20 és +80 ° C közötti hőmérséklettartomány (kérésre +150 ° C-ig)
- Több mint 200 millió ciklus élettartam
- Alumínium test

TERMÉKLEÍRÁS

Az L sorozatú szelepek az egyedülálló „orsó és hüvely” kialakításuknak köszönhetően jól használhatók, ha a por, a magas hőmérséklet, a magas működési frekvencia stb. gondot okoz.

A burkolat edzett rozsdamentes acélból készül, és teljesen szabadon fut egy azonos anyagból készült, perforált hüvelyben.

Ezeket együtt csiszolják be, és mivel a tűréshatár 1 µm, a belső szivárgás általában elhanyagolható.

A tolokán nincsenek O-gyűrűk vagy más tömítések, és ennek köszönhetően garantálható a 200 millió műszakos mechanikus élettartam.

Ezután megvásárolható a felújító készlet, amely könnyen cserélhető tolokából és csövekből áll, majd újra 200 millió műszakos használatot biztosít.

A szelep érzéketlen a porra és hasonlókra, mivel a részecskék nem tapadnak meg, hanem a légtelenítő nyílásokon keresztül gyorsan kiürülnek anélkül, hogy karcolásokat stb. okoznának.

Ha Viton tömítésekkel szerelt szelepet rendel, a levegővezérelt kivitelben +150 °C-ig használható.

Elektromos hajtású kivitelben a tekercs korlátozza a maximális hőmérsékletet, de ez speciális kialakítás esetén +100 °C fölé is mehet.

A szelepen lévő tömítés elforgatásával könnyen át lehet váltani a belső és a külső pilotbetáplálás között.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Csatlakozás	G1/4
Felszerelés	Nincs
Felvett teljesítmény	3,35 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	5/3
Funkció 2	Elektromos, Nyomás alatt lévő középső rész
IP-osztály	IP65
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálynomás	10 bar
Max. nyomás	10 bar
Max. szállítás	1000 l/min

Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	0,87
Tekeracs anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Test anyaga	Eloxált alumínium
Type of valve	Electrically controlled
Tömeg	0,42 kg

