Vizsgálat

ELEKTROMOS VEZÉRLÉSŰ SZELEP, 3/8 \"ÉS 1/2\"

553 Sorozat

G553A005MS
Szelep, 3/2 NC. Monostabil, tekercs nélkül. G1/2"



- Funkció 3/2-5/2-5/3
- Környezetvédelem standardként
- Működés kültéri hőmérsékleten -25 ° C
- A legtöbb ATEX osztályhoz rendelhető

TERMÉKLEÍRÁS

Ugyanolyan kivitelű szelep, mint az 551-es sorozat, de nagyobb, G1/2" méretű.
Az 553-as sorozat a nagy áramlást a letisztult formatervezéssel kombinálja, és számos kivitelben kapható, például a legtöbb feszültséghez, sőt robbanásbiztos tokozatban is.
Az összes szelep az alapkivitelben is védett a környezeti hatásokkal szemben, vagyis a belső részek el vannak szigetelve a külső környezettől.
A környezeti hatásokkal szembeni védelem nagyon előnyös a kültéri alkalmazásokban, valamint nedves vagy poros, továbbá olyan érzékeny környezetekben, amilyen például az élelmiszeripar.

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	13 mm
Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM, Rozsdamentes acél
Csatlakozás	1/2 BSP
Felszerelés	Nincs
Felvett teljesítmény	6,9 W
Funkció 1	3/2
Funkció 2	Elektromos, rugós visszaállással a kiindulási helyzetbe, Rendszerint zárt
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	IEC, TÜV
Kézi üzemeltetés	Igen
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálnyomás	10 bar
Max. nyomás	10 bar
Max. szállítás	3800 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	2 bar

Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Rövidzárlat-védelem	Igen
Szállítási tényező / szállítási együttható	52,5
Tekercs típusa	25
Test anyaga	Eloxált alumínium
Tömeg	0,84 kg
Tömítések anyaga	NBR, PUR
Válaszidő ki	14 ms
Zárás késleltetése	11 ms





