



## LÉGVEZÉRELT PNEUMATIKUS SZELEP, M5, RG 1/8" VAGY RG 1/4"

519. 520, 521 Sorozat

52000077

Szelep, 5/2, Levegő-differenciál. G1/8"

- Átfolyás 175 és 1050 l / perc között
- Hőmérséklet tartomány +5 és +50 ° C között
- Önállóan vagy alaplapon
- Kompakt
- 3/2-5/2-5/3 funkció



### TERMÉKLEÍRÁS

Légvezérelt szelepek, amelyeket különállóan vagy az alaplemezre kell szerelni.

### MŰSZAKI ADATOK

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Áteresztőképesség        | 4 mm                              |
| Belső alkatrészek anyaga | Sárgaréz, Poliamid                |
| Csatlakozás              | 1/8 BSP                           |
| Csatlakozás, levegő      | 1/8 BSP                           |
| Felszerelés              | Önálló                            |
| Funkció                  | 5/2, Pneumatikus hajtású          |
| IP-osztály               | IP65                              |
| Közegek                  | Sűrített levegő és semleges gázok |
| Max. differenciálnyomás  | 8 bar                             |
| Max. ellenőrző nyomás    | 8 bar                             |
| Max. nyomás              | 8 bar                             |
| Max. szállítás           | 600 l/min                         |
| Max. üzemi hőmérséklet   | 50 °C                             |
| Min. differenciálnyomás  | 0 bar                             |
| Min. ellenőrző nyomás    | 1,5 bar                           |

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Min. üzemi hőmérséklet                     | 5 °C              |
| Szállítási tényező / szállítási együttható | 8,5               |
| Test anyaga                                | Eloxált alumínium |
| Type of valve                              | Air controlled    |
| Tömeg                                      | 0,065 kg          |

